

Akumulatorowa, 2-
biegowa wiertarko-
wkrętarka udarowa Li-Ion
PSB 14,4 LI-2

Akumulatorowa, 2-biegowa
wiertarko-wkrętarka udarowa
PSB 14,4 LI-2 – wysoka moc i
kompaktowe wzornictwo

[Do produktu](#)



Główne właściwości produktu

- Największy komfort użytkowania w tej klasie dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji
- Bez efektu pamięci i samorozładowania: zawsze gotowa do pracy dzięki technologii litowo-jonowej
- Syneon Chip – inteligentne sterowanie energią podczas pracy nad każdym projektem
- Wydajny akumulator i szybkie ładowarki do wszystkich elektronarzędzi dla użytkowników indywidualnych oraz elektronarzędzi ogrodowych systemu Bosch 14,4 V
- Wydajna, 2-biegowa przekładnia planetarna umożliwia realizację wymagających zadań związanych z wierceniem i wkręcaniem w drewnie i metalu oraz wierceniem udarowym w murze
- Wstępny wybór momentu obrotowego z 20 zakresami momentu obrotowego, trybem wiercenia i wiercenia z udarem – optymalna moc do każdego z zastosowań
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Bosch Auto-Lock umożliwia szybką i łatwą wymianę narzędzi
- System elektronicznej ochrony ogniwi ECP (Electronic Cell Protection) chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniwi
- System Electronic steruje prędkością obrotową i posiada zintegrowaną we włączniku funkcję przyspieszania tempa pracy: od 0 min⁻¹ do 1.650 min⁻¹
- Zintegrowana dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie miejsca pracy
- Inteligentny, 3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania

Pozostałe zalety produktu

W wyposażeniu standardowym

- 1 akumulator PBA 14.4V 2.5Ah W-B
- Podwójna końcówka wkręcająca
- Ładowarka AL 1830 CV
- Walizka z tworzywa sztucznego

Nr katalogowy: 0603982408

Kod EAN: 3165140821681

Akumulatorowa, 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa Li-Ion

PSB 14,4 LI-2

Dane techniczne

Napięcie akumulatora: 14,4 V

Pojemność akumulatora: 2,5 Ah

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 440 / 1.650 min⁻¹

Maks. moment obrotowy: 50 Nm

Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie/twarde: 20 / 50 Nm

Liczba zakresów momentu obrotowego: 20 + 1

Maks. liczba udarów: 22.500 min⁻¹

Uchwyty wiertarskie: Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

Ciężar urządzenia z akumulatorem: 1,5 kg

Średnica śrub

Maks. średnica śrub: 8 mm

Średnica wiercenia

Średnica wiercenia w stali: 13 mm

Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm

Średnica wiercenia w murze: 14 mm

Informacje na temat emisji hałasu i drgań

Wartości określone zgodnie z normą EN 60745.

Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

Wiercenie w metalu

Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

Wiercenie z udarem w betonie

Wartość emisji drgań ah: 16.5 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

Wkręcanie

Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 86 dB(A); poziom mocy akustycznej 97 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Funkcje



Napięcie akumulatora

14,4 V



Czas pracy akumulatora

Wydajność wkręcania na jednym cyklu ładowania akumulatora



Zakres zastosowań

Wkręcanie / wiercenie / wiercenie z udarem



Przekładnia 2-biegowa

Zdecydowanie dłuższa żywotność, optymalne przeniesienie energii

Funkcje

14,4 V

Technologia litowo-jonowa

System elektronicznej ochrony ogniw Bosch ECP (Electronic Cell Protection)

System Auto-Lock

Przekładnia 2-biegowa

Zastosowanie: wkręcanie / wiercenie / wiercenie z udarem

Miękka rękojeść Softgrip

Zintegrowana dioda świecąca

System Bosch Electronic

Obroty w prawo/lewo

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik kierunku obrotu