

Wiertarka udarowa  
**UniversallImpact  
800**

Wydajna wiertarka udarowa z funkcją KickBack Control do dużych projektów

[Do produktu](#)



### Główne właściwości produktu

- Funkcja KickBack Control zapewnia większe bezpieczeństwo
- Szybkozaciskowy, jednoczęściowy uchwyt wiertarski z systemem Autolock umożliwia szybką i wygodną wymianę wiertel
- Funkcja wstępnego wyboru prędkości (Bosch Speed Preselection) i funkcja utrzymania stałej prędkości (Bosch Constant Speed) zapewniają wydajność wiercenia
- Łatwe wiercenie o głębokości do 14 mm w murze i do 30 mm w drewnie

### Pozostałe zalety produktu

#### W wyposażeniu standardowym

- Rękojeść dodatkowa (2 609 256 D93)
- Ogranicznik głębokości (2 603 001 019)
- Walizka z tworzywa sztucznego

**Nr katalogowy:** 0603131120

**Kod EAN:** 3165140840835

Wiertarka udarowa

## UniversallImpact 800

### Dane techniczne

---

**Moc nominalna: 800 W**

**Maks. moc wyjściowa: 560 W**

**Moment niszczący zgodnie z EN 60745: 19 Nm**

**Nominalny moment obrotowy (1. bieg / 2. bieg): 1,5 Nm**

**Prędkość obrotowa bez obciążenia: 50 – 3.000 min<sup>-1</sup>**

**Liczba udarów: 45.000 min<sup>-1</sup>**

**Ciężar urządzenia: 1,7 kg**

#### Zakres wierceń

**Maks. średnica wiercenia w betonie: 14 mm**

**Maks. średnica wiercenia w stali: 12 mm**

**Maks. średnica wiercenia w drewnie: 30 mm**

**Maks. Ø śruby: 5 mm**

### Informacje na temat emisji hałasu i drgań

---

Wartości określone zgodnie z normą EN 60745.

Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

#### Wiercenie w metalu

**Wartość emisji drgań ah: 8.0 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 2.0 m/s<sup>2</sup>**

#### Wiercenie z udarem w betonie

**Wartość emisji drgań ah: 32.0 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

#### Wkręcanie

**Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 97 dB(A); poziom mocy akustycznej 108 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

### Funkcje

---



### **Moc nominalna**

Moc 800 W



### **Blokada Kick-Back**

Wysoki poziom kontroli. Brak odrzutu w razie wyłączenia urządzenia na skutek zablokowania tarczy w materiale



### **Constant Electronic**

Stała moc zapewniająca precyzję pracy



### **Wstępny wybór prędkości obrotowej**

Dokładna i dopasowana do właściwości materiału pracy



### **Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski**

Szybka wymiana osprzętu dzięki automatycznej blokadzie wrzeciona

## **Funkcje**

---

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

System Auto-Lock

Wstępny wybór prędkości obrotowej

System Bosch Constant Electronic

Kabel 2,5 m

Obroty w prawo/lewo

System Bosch Electronic

Miękka rękojeść Softgrip

Zastosowanie: wkręcanie / wiercenie / wiercenie z udarem

Funkcja Bosch KickBack Control