

## Martelo perfurador sem fio

### Uneo

A versátil ferramenta  
3 em 1 sem fio para  
perfuração, martelamento e  
aparafusamento

#### Para o produto

€ 181,99\*



\* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

## Características centrais do produto

- Mecanismo de percussão pneumático para uma perfuração fácil e rápida mesmo em betão
- Bucha SDS quick para trocas intuitivas e simples do acessório em apenas 3 segundos
- A engrenagem de duas velocidades oferece maior velocidade de rotação ou binário em função da aplicação
- Martele, perfure e aparafuse em betão, alvenaria, ladrilho, madeira e metal
- Power for ALL – Peso reduzido de 1,2 kg com bateria de 12 V substituível
- Power for ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden

## Mais vantagens do produto

### Inclui

- 1 acumulador PBA 12V 2.5Ah O-B
- Carregador GAL 12V-20
- Adaptador de encabadouro redondo
- Brocas para betão Ø 6 e 8 mm
- Brocas universais Ø 5 e 6 mm
- 4 pontas de aparafusar longas
- Malas de transporte

Número de encomenda: 060398400D

Código de barras: 3165140877558

Martelo perfurador sem fio

## Uneo

### Dados técnicos

---

Tensão da bateria: 12 V

Capacidade da bateria: 2,5 Ah

Número máx. de furos por carga da bateria (betão): 38

Número máx. de furos por carga da bateria (madeira macia): 90

Número máx. de parafusos por carga da bateria: 110

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade): 0 – 280 / 900 r.p.m.

Número de impactos: 0 – 4.800 i.p.m.

Intensidade de impacto individual (EPTA): 0,5 J

Mecanismo de percussão da Bosch: pneumático

Peso da máquina: 1,2 kg

#### Alcance de perfuração

Ø máx. de perfuração em betão: 10 mm

Ø máx. de perfuração em aço: 8 mm

Ø máx. de perfuração em madeira: 10 mm

### Informações sobre ruídos/vibrações

---

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

#### Furar com percussão em betão

Valor de emissão de vibrações ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>

Incerteza K: 2.5 m/s<sup>2</sup>

#### Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Incerteza K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Incerteza K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 83 dB(A); nível de potência sonora 94 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

---

## Funções

---



### Tensão da bateria

12 V



### Design compacto

Formato compacto, peso reduzido



### Mecanismo de percussão pneumático

Elevado aproveitamento da força



### Encabadouro SDS quick

Substituição rápida e simples do acessório



### Área de aplicação

Aparafusar / furar / furar com martelo



### Engrenagem de 2 velocidades

Uma vida útil mais longa, a melhor transmissão da força

---

## Funções

---

12 V

Tecnologia de lítio

Mecanismo de percussão pneumático

Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch

Encaixe para a broca SDS quick

Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo

Punho Softgrip

Eletrónica Bosch