

Martelo perfurador sem fio

Uneo

A versátil ferramenta
3 em 1 sem fio para
perfuração, martelamento e
aparafusamento

Para o produto

€ 214,99*



* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto

- Mecanismo de percussão pneumático para uma perfuração fácil e rápida mesmo em betão
- Bucha SDS quick para trocas intuitivas e simples do acessório em apenas 3 segundos
- A engrenagem de duas velocidades oferece maior velocidade de rotação ou binário em função da aplicação
- Martele, perfure e aparafuse em betão, alvenaria, ladrilho, madeira e metal
- Power for ALL – Peso reduzido de 1,2 kg com bateria de 12 V substituível
- Power for ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden

Mais vantagens do produto

Inclui

- 2 acumuladores PBA 12V 2.5Ah O-B
- Carregador GAL 12V-20
- Adaptador de encabadouro redondo
- Brocas para betão Ø 6 e 8 mm
- Brocas universais Ø 5 e 6 mm
- 4 pontas de aparafusar longas
- Malas de transporte

Número de encomenda: 060398400E

Código de barras: 3165140877565

Martelo perfurador sem fio

Uneo

Dados técnicos

Tensão da bateria: 12 V

Capacidade da bateria: 2,5 Ah

Número máx. de furos por carga da bateria (betão): 38

Número máx. de furos por carga da bateria (madeira macia): 90

Número máx. de parafusos por carga da bateria: 110

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade): 0 – 280 / 900 r.p.m.

Número de impactos: 0 – 4.800 i.p.m.

Intensidade de impacto individual (EPTA): 0,5 J

Mecanismo de percussão da Bosch: pneumático

Peso da máquina: 1,2 kg

Alcance de perfuração

Ø máx. de perfuração em betão: 10 mm

Ø máx. de perfuração em aço: 8 mm

Ø máx. de perfuração em madeira: 10 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Furar com percussão em betão

Valor de emissão de vibrações ah: 13.0 m/s²

Incerteza K: 2.5 m/s²

Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 83 dB(A); nível de potência sonora 94 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções



Tensão da bateria

12 V



Design compacto

Formato compacto, peso reduzido



Mecanismo de percussão pneumático

Elevado aproveitamento da força



Encabadouro SDS quick

Substituição rápida e simples do acessório



Área de aplicação

Aparafusar / furar / furar com martelo



Engrenagem de 2 velocidades

Uma vida útil mais longa, a melhor transmissão da força

Funções

12 V

Tecnologia de lítio

Mecanismo de percussão pneumático

Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch

Encaixe para a broca SDS quick

Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo

Punho Softgrip

Eletrónica Bosch