

Martelo perfurador sem fio

Uneo Maxx

A derradeira ferramenta 3 em 1 sem fio para trabalhos exaustivos

Para o produto

€ 266,99*



* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto

- Mecanismo de percussão pneumático para uma perfuração fácil e rápida (mesmo em betão)
- Bucha SDS quick para trocas intuitivas e simples do acessório em apenas 3 segundos
- Compacto e potente para manuseamento e desempenho ideais
- Para martelamento, perfuração e aparafusamento em betão, alvenaria, metal, madeira e ladrilho
- Power for ALL – Peso reduzido de 1,4 kg com bateria de 18 V substituível
- Power for ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden

Mais vantagens do produto

Inclui

- Malas de transporte
- Carregador AL 1830 CV
- Brocas para betão Ø 6 e 8 mm
- Adaptador de encabadouro redondo
- Brocas universais Ø 5 e 6 mm
- 2 acumuladores PBA 18V 2.5Ah W-B
- 4 pontas de aparafusar longas

Número de encomenda: 0603952327

Código de barras: 3165140877503

Martelo perfurador sem fio

Uneo Maxx

Dados técnicos

Tensão da bateria: 18 V

Capacidade da bateria: 2,5 Ah

Nº de rotações em vazio: 0 – 900 r.p.m.

Número de impactos: 0 – 5.000 i.p.m.

Intensidade de impacto individual (EPTA): 0,6 J

Mecanismo de percussão da Bosch: pneumático

Peso da máquina: 1,4 kg

Alcance de perfuração

Ø máx. de perfuração em betão: 10 mm

Ø máx. de perfuração em aço: 8 mm

Ø máx. de perfuração em madeira: 10 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.

Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Furar com percussão em betão

Valor de emissão de vibrações ah: 13.0 m/s²

Incerteza K: 3.0 m/s²

Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah: 4.0 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²

Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 85 dB(A); nível de potência sonora 96 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções



Tensão da bateria

18 Volt



Design compacto

Formato compacto, peso reduzido



Mecanismo de percussão pneumático

Elevado aproveitamento da força



Área de aplicação

Aparafusar / furar / furar com martelo



Encabadouro SDS quick

Substituição rápida e simples do acessório

Funções

18 V

Tecnologia de lítio

Mecanismo de percussão pneumático

Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch

Encaixe para a broca SDS quick

Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo

Luz de trabalho integrada

Punho Softgrip

Eletrónica Bosch