

Mașină de găurit cu
percuție

UniversallImpact 700

Mașina de găurit cu percuție
potrivită pentru orice proiect

Spre produs



Caracteristici centrale produs

- Mandrină rapidă Press&Lock pentru schimbarea foarte simplă și rapidă a accesoriilor
- Funcție Bosch Speed Preselection pentru preselecția turației și controlul precis al acesteia
- Construcție ergonomică și compactă, ușoară de 1,7 kg pentru mai mult confort
- Găurire comodă în zidărie cu adâncime de până la 14 mm și în lemn de până la 30 mm

Alte avantaje ale produsului

Set de livrare

- Mâner suplimentar (2 609 256 D93)
- Limitator de reglare a adâncimii (2 603 001 019)
- Geantă din material plastic

Număr de comandă: 0603131020

Cod EAN: 3165140840781

Mașină de găurit cu percuție

UniversallImpact 700

Date tehnice

Putere nominală: 701 W

Putere maximă furnizată: 530 W

Cuplu de antrenare conform EN 60745: 17 Nm

Moment de torsiune nominal (treapta 1/treapta a 2-a): 1,6 Nm

Turație la mersul în gol: 50 – 3.000 rot/min

Număr percuții: 45.000 percuții/min

Greutatea mașinii: 1,7 kg

Domeniu de găurire

Diam. max. găurire beton: 14 mm

Diam. max. găurire oțel: 12 mm

Diam. max. găurire lemn: 30 mm

Ø max. șuruburi: 5 mm

Informații despre zgomote/vibrații

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745.
Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții).

Găurire în metal

Valoarea vibrațiilor emise ah: 10.0 m/s²

Incertitudine K: 2.5 m/s²

Găurire cu percuție în beton

Valoarea vibrațiilor emise ah: 32.0 m/s²

Incertitudine K: 3.5 m/s²

Înșurubare

Valoarea vibrațiilor emise ah: 2.5 m/s²

Incertitudine K: 1.5 m/s²

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 97 dB(A); nivel putere sonoră 108 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Funcții



Puterea nominală

701 W



Mandrină rapidă

Schimbare rapidă a accesoriilor datorită blocării axului printr-o apăsare de buton



Preselecția turației

Lucru adaptat la structura materialului, cu reglare fină a vitezei de lucru



Funcția de percție poate fi activată și dezactivată

Pentru adaptarea sculei în funcție de material, pentru obținerea unor rezultate optime



Sistem electronic Bosch

Reglarea turației prin comutatorul cu buton

Funcții

Mandrină rapidă

Press+Lock Bosch

Preselecția turației

Cablu de 2,5 m

Funcționare dreapta-stânga

Sistem electronic Bosch

Softgrip

Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percție