

Akumulatorska
dvobrzinska bušilica-
odvrtač litijum-jonska
EasyDrill 12-2
Kompaktna snaga koja leži
dobro u ruci

[Do proizvoda](#)



Glavne karakteristike proizvoda

- Malen, lagan, kompaktan – najpraktičniji uređaj u njegovoj klasi
- Bez efekta memorije, bez samostalnog pražnjenja: uvek spremni za upotrebu zahvaljujući litijum-jonskoj tehnologiji
- Naročito velika dugotrajnost izmenljivog litijum-jonskog akumulatora zahvaljujući Bosch elektronskoj zaštiti ćelija (Electronic Cell Protection - ECP)
- Syneon Chip – inteligentno upravljana energija za svaki projekat
- Inteligentni indikator napunjenosti u 3 stepena
- Bosch elektronika sa regulisanjem broja obrtaja: „dodavanje gasa” od 0 - maks. pomoću pritiska na prekidač
- Visokoeffikasni planetarni prenosnik sa 2 brzine: nenadmašan vek trajanja, najbolji prenos energije, velika mirnoća rada
- Brzostezna glava sa sistemom Bosch Auto-Lock za najbržu i najjednostavniju izmenu alata
- PowerLight – zahvaljujući ugrađenoj svetlećoj diodi radni predmet imate uvek dobro na oku
- Izbor obrtnog momenta sa 20 stepeni obrtnog momenta i stepenom za bušenje – optimalna snaga za svaku primenu
- Jedan akumulator za sve – odgovara za sve uređaje za kućnu radinost i za baštu Power for ALL Li-Ion sistema akumulatora

Dalje prednosti proizvoda

Obim isporuke

- Plastični kofer
- Punjač AL 1115 CV
- Bit odvrtča
- 2 akumulatora PBA 12V 2.5Ah O-B

Kataloški broj: 060397290X

EAN-kod: 3165140886406

Akumulatorska dvobrzinska bušilica-odvrtač litijum-jonska

EasyDrill 12-2

Tehnički podaci

Napon akumulatora: 12 V

Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah

Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 350 / 1.100 min⁻¹

Maksimalni obrtni moment: 22 Nm

Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje: 14 / 22 Nm

Stepeni obrtnog momenta: 20 + 1

Stezna glava: Brzostezna glava

Težina mašine sa akumulatorom: 0,95 kg

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik zavrtnja do: 6 mm

Prečnik burgije

Prečnik burgije u čeliku: 8 mm

Prečnik burgije u drvetu: 20 mm

Informacije o buci / vibracijama

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745.

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca).

Bušenje metala

Emisiona vrednost vibracije ah: 2.5 m/s²

Nesigurnost K: 1.5 m/s²

Uvrtnje šrafova

Emisiona vrednost vibracije ah: 2.5 m/s²

Nesigurnost K: 1.5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 71 dB(A); nivo zvučne snage 82 dB(A). Nesigurnost K= 1,5 dB.

Funkcije



Napon akumulatora

12 V



Compact-Design

Kompaktna konstrukcija, mala težina



Vreme rada baterija

Kapacitet uvrtnja šrafova sa jednim punjenjem baterija



Elektronska zaštita ćelija

Naročito dug vek trajanja baterije



Područje namene:

Uvrtnje šrafova / bušenje



2-brzinski prenosnik

Nadmoćni životni vek, najbolji prenos snage

Funkcije

12 V

Litijum-jonska tehnologija

Bosch elektronska zaštita ćelija (Electronic Cell Protection - ECP)

Bosch Auto-Lock

2-brzinski prenosnik

Primena: uvrtnje šrafova / bušenje

Mekani rukohvat

Integrisana radna lampa

Bosch elektronika

Smer obrtnja desno/levo

Indikator napunjenosti akumulatora

Indikator smeru obrtnja