

Akumulatorska
dvobrzinska vibraciona
bušilica-odvrtač, litijum-
jonska

PSB 1440 LI-2

Snaga može da bude tako
praktična

Do proizvoda



Glavne karakteristike proizvoda

- Bez efekta memorije, bez samostalnog pražnjenja: uvek spreman za upotrebu zahvaljujući litijum-jonskoj tehnologiji
- Uvrtnje šrafova, bušenje, vibraciono bušenje u drvetu, metalu i zidovima
- Izbor obrtnog momenta sa 20 stepeni obrtnog momenta i stepenom za bušenje i udarno bušenje – optimalna snaga za svaku primenu
- Syneon Chip – inteligentno upravljana energija za svaki projekat
- Brzostežuća glava sa sistemom Bosch Auto-Lock – za najbržu i najjednostavniju izmenu alata
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – štiti akumulator od preopterećenja, pregrevanja i dubinskog pražnjenja
- Integrisana LED lampa za optimalnu rasvetu tamnih radnih mesta
- Inteligentni indikator napunjenosti u 3 stepena

Dalje prednosti proizvoda

Obim isporuke

- Dvostrani bit odvrtča
- Plastični kofer
- Punjač AL 2215 CV

Kataloški broj: 06039A3221

EAN-kod: 3165140761635

Akumulatorska dvobrzinska vibraciona bušilica-odvrtač, litijum-jonska

PSB 1440 LI-2

Tehnički podaci

Napon akumulatora: 14,4 V

Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah

Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 400 / 1.350 min⁻¹

Maksimalni obrtni moment: 34 Nm

Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje: 16 / 34 Nm

Stepeni obrtnog momenta: 20 + 2

Maks. broj udaraca: 20.250 min⁻¹

Stezna glava: Brzostezna glava od 13 mm

Težina mašine sa akumulatorom: 1,2 kg

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik zavrtnja do: 8 mm

Prečnik burgije

Prečnik burgije u čeliku: 10 mm

Prečnik burgije u drvetu: 25 mm

Prečnik bušenja u zidu: 10 mm

Informacije o buci / vibracijama

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745.

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca).

Bušenje metala

Emisiona vrednost vibracije ah: 2.5 m/s²

Nesigurnost K: 1.5 m/s²

Vibraciono bušenje u beton

Emisiona vrednost vibracije ah: 16.0 m/s²

Nesigurnost K: 2.0 m/s²

Uvrtnje šrafova

Emisiona vrednost vibracije ah: 2.5 m/s²

Nesigurnost K: 1.5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 98 dB(A); nivo zvučne snage 87 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Funkcije



Napon akumulatora

14,4 V



Compact-Design

Kompaktna konstrukcija, mala težina



Vreme rada baterija

Kapacitet uvrtnja šrafova sa jednim punjenjem baterija



Elektronska zaštita ćelija

Naročito dug vek trajanja baterije



Područje namene:

Uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje



2-brzinski prenosnik

Nadmoćni životni vek, najbolji prenos snage

Funkcije

14,4 V

Litijum-jonska tehnologija

Bosch elektronska zaštita ćelija (Electronic Cell Protection - ECP)

Bosch Auto-Lock

2-brzinski prenosnik

Primena: uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje

Mekani rukohvat

Integrirana radna lampa

Bosch elektronika

Smer obrtnja desno/levo

Indikator napunjenosti akumulatora

Indikator smeru obrtanja