

## Lacka och måla om dörrar

Så gör du:

Ny glans efter skönhetskur

Har du gammal dörr med sprucken lack? Ge den en skönhetsbehandling!

- 1** Häng av dörren och lägg den på två bockar. Ska du luta av själv – givetvis utomhus – använd gummihandskar och andningsskydd. Stryk på avlutningsmedlet med bred pensel och låt det verka i en halvtimme (du kan även lämna in dörren för avlutning, så ser de till att lack och avlutning tas om hand utan miljöpåverkan).
- 2** Skrapa nu av den upplösta färgen med spackelspade – håll på tills du får fram ursprunglig trästruktur. Tips: På dörrar med sirlig eller profilerad yta, så går det bättre med stålull (inte på ekträ!) eller en ren stålborste.
- 3** Slipa av dörren med planslip.
- 4** Ta bort dammet ordentligt och lägg på träskyddsmedel.
- 5** När det torkat, stryk dörren med trälasyr eller färg (alltid i träets riktning). Låt torka igen och stryk sedan en andra gång.

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.