

Sladdlösa litiumjon
kombienhet med två
hastigheter

PSB 18 LI-2

Sladdlös, 2-växlad slagborr/
skruvdragaren PSB 18 LI-2 –
så kompakt kan kraft vara

[Till produkten](#)



Viktiga produkttegenskaper

- Smidigast i klassen tack vare kompakt konstruktion och låg vikt
- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: Alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- Syneon-chip – intelligent kontrollerad energi för varje projekt
- Högkapacitetsbatteri och snabbbladdare för alla gör-det-självmaskiner och trädgårdsredskap i 18 V-systemet Power for ALL
- Kraftig, 2-växlad planetväxel för kraftig skruvdragning och borrar i trä och metall samt slagborring i tegel
- Momentinställning med 20 momentlägen samt borrar- och slagborrläge – optimal effekt för alla användningsområden
- Snabbchuck med Bosch Auto-Lock – ger snabba och smidiga verktygsbyten
- Bosch Electronic Motor Protection (EMP) – skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning
- Bosch styrelektronik ger steglöst gasreglage: från 0 v/min.. – 1 650 v/min..
- Integrerad LED-lampa för optimal belysning på mörka arbetsplatser
- Smart 3-läges laddindikering
- Ett batteri för alla – passar alla gör det självare och trädgårdsapparater med batterisystemen Power for ALL lithiumjon

Ytterligare produktfördelar

Medföljande tillbehör

- Dubbelsidig skruvbits

Beställningsnummer: 0603982302

EAN-kod: 3165140668293

Sladdlösa litiumjon kombienhet med två hastigheter

PSB 18 LI-2

Tekniska data

Batterispänning: 18 V

Batterikapacitet: 2,5 Ah

Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln): 0 – 440 / 1.650 v/min.

Max. vridmoment: 54 Nm

Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 22 / 54 Nm

Momentlägen: 20 + 1

Max. slagfrekvens: 22.500 slag/min.

Chuckar: 13 mm-snabbchuck

Verktygsvikt med batteri: 1,5 kg

Skruvdiameter

Skruv-Ø upp till: 10 mm

Borrdiameter

Borr-Ø i stål: 13 mm

Borr-Ø i trä: 35 mm

Borr-Ø i tegel: 15 mm

Buller-/vibrationsinformation

Mätvärden beräknade enligt EN 60745.
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

Borning i metall

Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s²

Onoggrannhet K: 1.5 m/s²

Betongslagborring

Vibrationsemissionsvärde ah: 16.5 m/s²

Onoggrannhet K: 1.5 m/s²

Skruvdragning

Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s²

Onoggrannhet K: 1.5 m/s²

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 88 dB(A); ljudeffektnivå 99 dB(A).
Onoggrannhet K= 3 dB.

Funktioner



Batterispänning

18 V



Compact-design

Kompakt konstruktion, låg vikt



Batterikapacitet

Skruvdragningskapacitet på en laddning



Användningsområden

Skruvdra/borra/slagborra



2-växlad växellåda

Överlägsen livslängd, suverän kraftöverföring

Funktioner

18 V

Litiumjonteknik

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2-växlad växellåda

Användningsområde: skruvdragnings/borring/slagborring

Softgrip

Inbyggd arbetsbelysning

Bosch styrelektronik

Höger-/vänstergång

Laddindikering

Rotationsindikering