

Sladdlösa litiumjon  
kombienhet med två  
hastigheter

## **PSB 1800 LI-2**

Smidig och ändå kraftig

[Till produkten](#)



### Viktiga produkttegenskaper

- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- Skruvdragning, borrar, slagborrning i trä, metall och tegel
- Momentinställning med 20 momentlägen samt borr- och slagborrläge – optimal effekt för alla användningsområden
- Syneon Chip - intelligent styrd energi för varje projekt
- Kraftigt litiumjonbatteri och 1-timmesladdare, fungerar med alla Bosch gör-det-självmaskiner och trädgårdsredskap i 18 V-systemet
- Snabbchuck med Bosch Auto-Lock ger snabba och smidiga verktygsbyten
- Bosch Electronic Motor Protection (EMP) – skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning
- Integrerad LED-lampa för optimal belysning på mörka arbetsplatser
- Smart 3-läges laddindikering

### Ytterligare produktfördelar

- Syneon Chip - intelligent styrd energi för varje projekt
- Kraftigt litiumjonbatteri och 1-timmesladdare, fungerar med alla Bosch gör-det-självmaskiner och trädgårdsredskap i 18 V-systemet
- Snabbchuck med Bosch Auto-Lock ger snabba och smidiga verktygsbyten
- Bosch Electronic Motor Protection (EMP) – skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning
- Integrerad LED-lampa för optimal belysning på mörka arbetsplatser
- Smart 3-läges laddindikering

### Medföljande tillbehör

- 1 batteripack PBA 18V 1.5Ah V-A
- Dubbelsidig skruvbits
- Förvaringsväska i plast
- Laddare AL 2215 CV

**Beställningsnummer:** 06039A3300

**EAN-kod:** 3165140761666

Sladdlösa litiumjon kombienhet med två hastigheter

## **PSB 1800 LI-2**

### **Tekniska data**

---

**Batterispänning: 18 V**

**Batterikapacitet: 1,5 Ah**

**Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln): 0 – 400 / 1.350 v/min.**

**Max. vridmoment: 38 Nm**

**Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 19 / 38 Nm**

**Momentlägen: 20 + 2**

**Max. slagfrekvens: 20.250 slag/min.**

**Chuckar: 10 mm-snabbchuck**

**Verktygsvikt med batteri: 1,3 kg**

#### **Skruvdiameter**

**Skruv-Ø upp till: 8 mm**

#### **Borrdiameter**

**Borr-Ø i stål: 10 mm**

**Borr-Ø i trä: 30 mm**

**Borr-Ø i tegel: 10 mm**

### **Buller-/vibrationsinformation**

---

Mätvärden beräknade enligt EN 60745.  
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

#### **Borring i metall**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Betongslagborring**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 16.0 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 2.0 m/s<sup>2</sup>**

#### **Skruvdragning**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 98 dB(A); ljudeffektnivå 87 dB(A).  
Onoggrannhet K= 3 dB.

## Funktioner

---



### **Compact-design**

Kompakt konstruktion, låg vikt



### **Batterikapacitet**

Skruvdragningskapacitet på en laddning



### **Elektroniskt cellskydd**

Extralång batterilivslängd



### **Användningsområden**

Skruvdra/borra/slagborra



### **2-växlad växellåda**

Överlägsen livslängd, suverän kraftöverföring

## Funktioner

---

18 V

Litiumjonteknik

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2-växlad växellåda

Användningsområde: skruvdragnings/borring/slagborring

Softgrip

Inbyggd arbetsbelysning

Bosch styrelektronik

Höger-/vänstergång

Laddindikering

Rotationsindikering