



Sladdlösa litiumjon
kombienhet med två
hastigheter

PSB 1800 LI-2

Smidig och ändå kraftig

[Till produkten](#)



Viktiga produkttegenskaper

- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- Skruvdragning, borrar, slagborrning i trä, metall och tegel
- Momentinställning med 20 momentlägen samt borr- och slagborrläge – optimal effekt för alla användningsområden
- Syneon Chip - intelligent styrd energi för varje projekt
- Kraftigt litiumjonbatteri och 1-timmesladdare, fungerar med alla Bosch gör-det-självmaskiner och trädgårdsredskap i 18 V-systemet
- Snabbchuck med Bosch Auto-Lock ger snabba och smidiga verktygsbyten
- Bosch Electronic Motor Protection (EMP) – skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning
- Integrerad LED-lampa för optimal belysning på mörka arbetsplatser
- Smart 3-läges laddindikering

Ytterligare produktfördelar

Medföljande tillbehör

- Dubbelsidig skruvbits
- Förvaringsväska i plast
- Laddare AL 2215 CV
- 2 batteripack PBA 18V 1.5Ah V-A

Beställningsnummer: 06039A3301

EAN-kod: 3165140761673

Sladdlösa litiumjon kombienhet med två hastigheter

PSB 1800 LI-2

Tekniska data

Batterispänning: 18 V

Batterikapacitet: 1,5 Ah

Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln): 0 – 400 / 1.350 v/min.

Max. vridmoment: 38 Nm

Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 19 / 38 Nm

Momentlägen: 20 + 2

Max. slagfrekvens: 20.250 slag/min.

Chuckar: 10 mm-snabbchuck

Verktygsvikt med batteri: 1,3 kg

Skruvdiameter

Skruv-Ø upp till: 8 mm

Borrdiameter

Borr-Ø i stål: 10 mm

Borr-Ø i trä: 30 mm

Borr-Ø i tegel: 10 mm

Buller-/vibrationsinformation

Mätvärden beräknade enligt EN 60745.
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

Borring i metall

Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s²

Onoggrannhet K: 1.5 m/s²

Betongslagborring

Vibrationsemissionsvärde ah: 16.0 m/s²

Onoggrannhet K: 2.0 m/s²

Skruvdragning

Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s²

Onoggrannhet K: 1.5 m/s²

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 98 dB(A); ljudeffektnivå 87 dB(A).
Onoggrannhet K= 3 dB.

Funktioner



Compact-design

Kompakt konstruktion, låg vikt



Batterikapacitet

Skruvdragningskapacitet på en laddning



Elektroniskt cellskydd

Extralång batterilivslängd



Användningsområden

Skruvdra/borra/slagborra



2-växlad växellåda

Överlägsen livslängd, suverän kraftöverföring

Funktioner

18 V

Litiumjonteknik

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2-växlad växellåda

Användningsområde: skruvdragnings/borring/slagborring

Softgrip

Inbyggd arbetsbelysning

Bosch styrelektronik

Höger-/vänstergång

Laddindikering

Rotationsindikering