

Sladdlös litiumjon
skruvdragare

PSR Select

Sladdlösa skruvdragaren PSR
Select: alltid rätt bits till hands

[Till produkten](#)



Viktiga produkttegenskaper

- Inbyggd bitstrumma – den vridbara bitstrumman innehåller de 12 viktigaste skruvbiten
- Innovativa Bosch EasySelect – intuitiv och lättanvänd Select-funktion ger smidiga bitsbyten
- Belyst inspektionsglas – du hittar snabbt och smidigt de bits du vill ha genom inspektionsglaset
- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: Alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- Uthållig: klarar att skruvra upp till 90 skruv på en laddning
- Kompakt konstruktion ger smidig och kontrollerad användning
- PowerLight - tack vare den inbyggda lysdioden så är arbetsstycket alltid välbelyst
- Indikering av rotationsriktning och laddnivå med lysdioder
- Automatisk spindellåsning, så att du kan skruva eller lossa för hand
- Softgrip ger bättre och bekvämare grepp

Ytterligare produktfördelar

- Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: Alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
- Uthållig: klarar att skruvra upp till 90 skruv på en laddning
- Kompakt konstruktion ger smidig och kontrollerad användning
- PowerLight - tack vare den inbyggda lysdioden så är arbetsstycket alltid välbelyst
- Indikering av rotationsriktning och laddnivå med lysdioder
- Automatisk spindellåsning, så att du kan skruva eller lossa för hand
- Softgrip ger bättre och bekvämare grepp

Medföljande tillbehör

- Förvaringsväska i plast
- 12 standardskrubits

Beställningsnummer: 0603977000

EAN-kod: 3165140644099

Sladdlös litiumjon skruvdragare

PSR Select

Tekniska data

Batterispänning: 3,6 V

Oscillationsfrekvens obelastad: 210 v/min.

Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 3,5 / 4,5 Nm

Laddtid: 4 h

Chuckar: Magnetisk bitshållare med sexkantsfäste

Maskinens vikt: 0,5 kg

Skruvdiameter

Skruv-Ø upp till: 5 mm

Buller-/vibrationsinformation

Mätvärden beräknade enligt EN 60745
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

Skruvdragning

Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s²

Onoggrannhet K: 1.5 m/s²

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 70 dB(A); ljudeffektnivå 80 dB(A).
Onoggrannhet K= 3 dB.

Funktioner



Batterikapacitet

Skruvdragningskapacitet på en laddning



Bosch EasySelect

Välj smidigt bland 12 standardbits i vridbar bitsbox

Funktioner

3,6 V

Litiumjonteknik

Användningsområde: skruvdragning

Softgrip

Inbyggd arbetsbelysning

Höger-/vänstergång

Laddindikering

Rotationsindikering

Bosch EasySelect