

## Sladdlös borrarhammare

### Uneo

Det mångsidiga 3-i-1-verktyget för borrar, borrarborring och skruvdragning

[Till produkten](#)



## Viktiga produkttegenskaper

- Pneumatisk hammarmekanism för enkel och snabb borrar (även i betong)
- SDS quick-chuck för intuitivt och enkelt byte av tillbehör på 3 sekunder
- Den tvåväxlade växellådan levererar högre hastighet eller moment beroende på användningsområde
- Hammarborring, borrar och skruvdragning i betong, murverk, kakel, trä och metall
- Power for ALL – lättviktare på 1,2 kg med utbytbart 12 V-batteri
- Power for ALL: Ett batteri och en laddare för hela Home & Garden-systemet

## Ytterligare produktfördelar

### Medföljande tillbehör

- 1 batteripack PBA 12V 2.5Ah O-B
- Laddare GAL 12V-20
- Adapter runt skaft
- Betongborr Ø 6 och 8 mm
- Universalborr Ø 5 och 6 mm
- 4 långa bits
- Väska

**Beställningsnummer:** 060398400D

**EAN-kod:** 3165140877558

Sladdlös borrhammare

## Uneo

### Tekniska data

---

**Batterispänning: 12 V**

**Batterikapacitet: 2,5 Ah**

**Max. antal borrhål per batteriladdning (betong): 38**

**Max. antal borrhål per batteriladdning (mjukt trä): 90**

**Max. antal skruv per batteriladdning: 110**

**Varvtal obelastad (1:a/2:a växel): 0 – 280 / 900 v/min.**

**Slagfrekvens: 0 – 4.800 slag/min.**

**Slageffekt per slag (EPTA): 0,5 J**

**Bosch slaggenerator: pneumatisk**

**Maskinens vikt: 1,2 kg**

#### **Borrintervall**

**Max. borrh-Ø i betong: 10 mm**

**Max. borrh-Ø i stål: 8 mm**

**Max. borrh-Ø i trä: 10 mm**

### Buller-/vibrationsinformation

---

Mätvärden beräknade enligt EN 60745.  
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

#### **Slagborrning i betong**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Borrning i metall**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Skruvdragning**

**Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Onoggrannhet K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 83 dB(A); ljudeffektnivå 94 dB(A).  
Onoggrannhet K= 3 dB.

## Funktioner

---



### Batterispänning

12 V



### Compact-design

Kompakt konstruktion, låg vikt



### Pneumatisk slaggenerator

Stor kraftöverföring



### SDS quick verktygsfäste

Snabba och smidiga verktygsbyten



### Användningsområden

Skruvdra/borra/hammarborra



### 2-växlad växellåda

Överlägsen livslängd, suverän kraftöverföring

## Funktioner

---

12 V

Litiumjonteknik

Pneumatisk slaggenerator

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

SDS quickfäste

Användningsområde: skruvdragning/borring/hammarborring

Softgrip

Bosch styrelektronik