

Píla NanoBlade

AdvancedCut 50

Rôzne možnosti rezania, od rezov so zanorením po rezanie drážok

[K produktu](#)

€ 149,99*



* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu

- Technológia NanoBlade ponúka ľahké pílenie bez vibrácií
- Používanie pílových listov bez údržby: žiadne olejovanie, ostrenie alebo upínanie
- Systém SDS umožňuje rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu bez kľúča
- Rýchle a ľahké nastavenie pre šikmé rezy od 0° do 45°
- Rezanie drážok v dvoch výškach a priame rezy, rezy so zanorením a šikmé rezy

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky

- Chránič pred úlomkami (1 600 A00 3D9)
- Hĺbková zarážka 35 mm (1 600 A00 4GZ)
- Hĺbková zarážka 21 mm (1 600 A00 8W6)
- Kryt na odsávanie prachu (1 600 A00 3D8)
- nanoBLADE Wood Basic 50 (2 609 256 D83)
- Kufor z plastu
- Priesvitný ochranný kryt na pílový list (1 600 A00 J6Z)

Objednávacie číslo: 06033C8120

EAN-kód: 3165140830768

Píla NanoBlade

AdvancedCut 50

Technické údaje

Príkonný výkon: 500 W

Výkon: 370 W

Počet otáčok vo voľnobehu: 0 – 7.800 ot/min

Základná doska: oceľ

Hmotnosť: 1,7 kg

Hĺbka rezu

Hĺbka rezu do dreva: 50 mm

Hĺbka rezu do plastu: 30 mm

Informácie o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty merania zistené podľa EN 60745

Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Pílenie dreva

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 86 dB(A); hladina akustického výkonu 97 dB(A). Neistota K= 3 dB.

Funkcie



NanoBlade

Pílenie bez vibrácií s novou technológiou NanoBlade



Presné, pravouhlé pílenie

Presné, pravouhlé pílenie – bez rozochvenia pílového listu



System SDS

Jednoduchá a rýchla výmena pílového kotúča



Pílenie so zanorením

Jednoduché a bezpečné pílenie so zanorením



Hĺbkový adaptér (2 kusy)

2 ks hĺbkového adaptéra na pílenie drážok



Šikmý rez 0 – 45°

Jednoduché nastavovanie na presné šikmé rezy 0 – 45°

Funkcie

System Bosch SDS

Bosch Low Vibration

Bosch CutControl

Predvoľba otáčok

Nastaviteľné odľukovanie pilín

Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

Odsávanie prachu

Funkcia šikmého rezu 0 – 45°