

Vŕtacie kladivo

PBH 3000-2 FRE

Jedinečný výkon
a univerzálnosť pre najťažšie
práce

K produktu

€ 269,99*



* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu

- 750 W motor a pneumatický príklepový mechanizmus s 2,8 J pre najťažšie práce
- Dvojrýchlostná prevodovka a bezpečnostná spojka
- Kladivo a sekáč do betónu a muriva alebo vŕtanie do obkladačiek, dreva a kovu
- Funkcia sekania so systémom Vario Lock umožňuje variabilne voliteľnú polohu sekáča
- Až do 26/30/13 mm do betónu/dreva/kovu, váži len 3,3 kg

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky

- Skľučovadlo s adaptérom Bosch SDS (1 608 572 032)
- Plochý sekáč (2 609 255 570)
- Kufor z plastu
- Hĺbkový doraz (2 603 001 019)
- Prídavná rukoväť (2 602 025 102)

Objednávacie číslo: 0603394220

EAN-kód: 3165140461733

Vŕtacie kladivo

PBH 3000-2 FRE

Technické údaje

Príkion: 750 W

Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 – 1.450 / 3.000 ot/min

Frekvencia príklepu: 0 – 4.000 min⁻¹

Energia príklepu (EPTA): 2,8 J

Príklepový mechanizmus Bosch: elektropneumatický

Hmotnosť: 3,3 kg

Rozsah vŕtania

Max. Ø vrtu do betónu: 26 mm

Max. Ø vrtu do ocele: 13 mm

Max. Ø vrtu do dreva: 30 mm

S vŕtacími korunkami do muríva: 68 mm

Informácie o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty merania zistené podľa EN 60745

Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Vŕtanie s príklepom do betónu

Hodnota emisie vibrácií ah: 16.0 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Sekanie

Hodnota emisie vibrácií ah: 14.0 m/s²

Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 89 dB(A); hladina akustického výkonu 100 dB(A). Neistota K= 2 dB.

Funkcie




Príkion

750 W



Pneumatický príklepový mechanizmus

Veľké využitie sily



Bezpečnostná spojka

Veľká bezpečnosť práce pri náročnom použití



Predvoľba otáčok

Práca, odvádzaná presne a v súlade s daným materiálom



2-stupňová prevodovka

Veľa sily na 1. stupni, vysoké otáčky na 2. stupni



Bosch Electronic (elektronika Bosch)

Ovládanie rýchlosti použitím spúšťového spínača



Funkcia sekania

Vypnutie otáčavého pohybu pri sekaní

Funkcie

Vypínanie otáčania

Predvoľba otáčok

Dvojstupňová prevodovka

4 m kábel

Regulačná elektronika Bosch

Funkcia sekáča

Pravo-/ľavobežný chod

Bosch SDS plus

Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

Použitie: skrutkovanie / vŕtanie / vŕtanie s príklepom

Výmenné skľučovadlo Bosch-SDS